

# BAYRO® MULTIUSE GREASE EP2

## Mehrzweck EP-Lithiumschmierfett

### Eigenschaften

- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen
- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze
- Exzellente Walkstabilität
- Wasserbeständig
- Korrosionsverhindernd

### Einsatzhinweise

**BAYRO MULTIUSE GREASE EP2** eignet sich zur Schmierung aller Arten von belasteten Gleit-, Wälz-, und Radlagern, Gelenken, Fahrgestellen und stoßbelasteten oder vibrierenden Lagerstellen. Es ist universell einsetzbar in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Land- und Forstwirtschaftlichen Geräten, auch in feuchter, staubiger und/oder trockener Umgebung. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.  
**Herstellervorschriften beachten.**

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- DIN 51 825: KP2K-30
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

| TYPISCHE KENNWERTE            | METHODEN     | EINHEITEN | BAYRO MULTIUSE GREASE EP2 |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| NLGI-Grad                     | DIN 51 818   | -         | 2                         |
| Seife/Verdicker               | -            | -         | Lithiumseife              |
| Farbe                         | visuell      | -         | bräunlich                 |
| Textur                        | visuell      | -         | glatt                     |
| Gebrauchstemperaturbereich    | -            | °C        | -30 bis +130              |
| Penetration                   | ISO 2137     | 0,1 mm    | 280-300                   |
| EMCOR – Test                  | ISO 51 802   | Rating    | 0-0                       |
| Tropfpunkt                    | DIN ISO 2176 | °C        | >180                      |
| Viskosität (Grundöl) bei 40°C | ASTM D 7042  | mm²/s     | 220                       |

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.