



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
50 ml pro 1 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Diesel- und Benzinmotoren



Anwendungsintervall
bei Bedarf

Anwendung

Für alle mineralischen und synthetischen Öle. Ausreichend für bis zu 5 L Öl. Dem Öl zugeben. Bei größerer Füllmenge 50 ml des Produktes pro Liter Öl zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes.

Achtung: Ölstand beachten! Vor der Anwendung empfehlen wir eine Reinigung des Ölkreislaufes mit Ölsystemreinigern

Wirkungsweise

“Bayerol engine stop leak” enthält ein hochwirksames Additivpaket, um Ölverluste bei Motoren zu stoppen. Regeneriert Motordichtungen und hält sie geschmeidig. Verhindert den Ölverlust über Lagerdichtungen und Ventildeckel.

Vorteile

Nur ein gut funktionierender Motor entfaltet seine volle Leistung! Ein- fache Anwendung ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand. Reduzierung von Ölverlust, dadurch erhöhte Betriebssicherheit, längere Laufleistung, weniger Abrieb und Verschleiß.

ARTIKELNUMMER
900121

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	ENGINE STOP LEAK
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Orange, Klar
Flammpunkt	°C	112
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	133,81
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,899