



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
60 ml pro 1 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Diesel- und Benzinmotoren



Anwendungsintervall
Mit jedem Ölwechsel
bei Bedarf

Anwendung

Dem Ölkreislauf zugeben. Mit allen handelsüblichen Ölsorten mischbar. Vor der Anwendung empfehlen wir eine Reinigung des Ölkreislaufes mit Ölsystemreinigern. Ausreichend für bis zu 5 L Öl. Bei größerer Füll- Menge 60 ml pro Liter Öl zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes.

Achtung: Ölstand beachten!

Wirkungsweise

„Bayerol anti smoke“ ist ein hochwirksames Additivpaket, um der Ruß- und Rauchbildung in Benzin- und Dieselmotoren effektiv entgegenzuwirken. Bestens geeignet für Fahrzeuge mit hohem Ölverbrauch. Das Produkt gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile.

Vorteile

Wirkt Ölverdünnung entgegen und vermindert somit übermäßige Ölverbrennung. Dadurch wird eine saubere und kraftvolle Verbrennung mit geringsten Ruß- und Rauchentwicklungen gewährleistet. Das Produkt trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren durch das Verhindern von Blow-by-Effekten. Einfach zu benutzen – kein Extraaufwand.

ARTIKELNUMMER
900171

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	ANTI SMOKE
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Bernstein
Flammpunkt	°C	120
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	299,2
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,8907