



Anwendungsdauer

wirkt während der Fahrt



Verbrauch

50 ml pro 1 L



Anwendungsgebiet

zur Verwendung in allen
Diesel- und Benzinmotoren



Anwendungsintervall

Mit jedem Ölwechsel
bei Bedarf

Anwendung

Nach jedem Ölwechsel dem warmen Motoröl zugeben, um eine schnelle

Verteilung des Additiven und eine optimale Dosierung des Ölstandes zu gewähren. Ausreichend für bis zu 6 Liter Motoröl. Bei größerer Füll- Menge 50 ml pro Liter Öl zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes. Nach einer Einlaufphase von ca. 400-600 km erreicht das Produkt seine optimale Wirkung.

Achtung: Vor Gebrauch kräftig schütteln! Ölstand beachten!

Wirkungsweise

“Bayerol ceramic engine & antiwear” ist ein Hochleistungsadditiv für den Ein- Satz in allen Motoren ohne Nasskupplung. Wirksames Additivpaket mit verschleißfester Keramik zur Verringerung der Reibung und Verbesserung der Verschleißschutzeigenschaften. Erhöht damit die Notlaufeigen- schaften der Lagerstellen und Laufbahnen

Vorteile

Nur optimale Schmierung garantiert ein Minimum an Verschleiß und eine lange Lebensdauer der Motoren und Aggregate! Einfache, universelle Anwendung. Reduziert Laufgeräusche, Reibung und Verschleiß und sorgt für eine höhere Motorleistungsfähigkeit, einen optimierten Kraftstoffverbrauch und reduzierte Abgasemissionen.

ARTIKELNUMMER
900211

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	CERAMIC ENGINE & ANTIWEAR
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Orange
Flammpunkt	°C	>100
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	20,5
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,886