



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
50 ml pro 10 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Benzinmotoren



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung

Anwendung

Es wird empfohlen das Produkt vor jeder Betankung in den Kraftstoff-Tank zu geben. Produkt wirkt während des Fahrbetriebes. Ausreichend für 40-60 Liter Kraftstoff. Bei größeren Füllmengen ca. 0,5 % des Tankvolumens zugeben.

Wirkungsweise

“Bayerol System cleaner Petrol” ist für den Einsatz in PKW-Motoren, Generatoren und sonstigen Hochleistungsmotoren (z. B. Bootsbereich, Motorrad etc.) geeignet. Löst betriebsbedingte Verschmutzungen und bindet Feuchtigkeit im gesamten Kraftstoffsystem vom Tank bis zu den Brennräumen. Entfernt Verharzungen und Verklebungen im Vergaser- und Einspritzdüsenbereich, löst Verkokungsrückstände und Rußablagerungen im gesamten oberen Zylinderbereich. Bindet zuverlässig Feuchtigkeit aus dem Kraftstoff und beugt Kondenswasserbildung vor, um einen Ausfall zu verhindern

Vorteile

Saubere, kraftvolle Verbrennung und effizienter Motorlauf. Wirkt sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und dementsprechend auf die Abgasemissionen aus. Schützt vor Korrosion, was die Lebensdauer von Einspritzventilen und Kraftstoffpumpen erhöht. Wirkt sich positiv auf die Betriebszeit des Kats aus.

ARTIKELNUMMER
900131

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	System Cleaner Petrol
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Gelb
Flammpunkt	°C	>63
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	20,5
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,8