



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
50 ml pro 10 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Benzinmotoren



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung

Anwendung

Es wird empfohlen das Produkt vor jeder Betankung in den Kraftstoff- Tank zu geben. Ausreichend für 60-80 Liter Diesel. Bei größerer Füll- Menge 50 ml pro 10 Liter Dieseldieselkraftstoff zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes.

Wirkungsweise

“Bayerol System cleaner Diesel” ist ein Hochleistungsprodukt, das für den Einsatz in allen Dieselmotoren, insbesondere in Hochdruckdiesel- Systemen (Common-Rail, Pumpe-Düse-System) geeignet ist. Besonders empfohlen bei Longlife-Service Intervallen. Entfernt zuverlässig betriebsbedingte Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem vom Tank bis zu den Brennräumen. Bindet Feuchtigkeit, entfernt diese aus dem Dieselsystem und schützt so wirkungsvoll alle Hochdruckaggregate.

Sichert nachhaltig eine optimale Kraftstoffzerstäubung. Schützt alle kraftstoffführenden Bauteile. Bestens geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter.

Vorteile

Saubere, kraftvolle Verbrennung und effizienter Motorlauf. Wirkt sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und dementsprechend auf die Abgasemissionen aus. Schützt vor Korrosion, was die Lebensdauer von Einspritzventilen und Kraftstoffpumpen erhöht. Wirkt sich positiv auf die Betriebszeit des Kats aus.

ARTIKELNUMMER

900141

ERHÄLTICHE GEBINDE

300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN

24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	System Cleaner Diesel
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		rotbraun
Flammpunkt	°C	>63
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	20,5
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,8261

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.