



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
100 ml pro 15 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Benzinmotoren



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung

Anwendung

Vor jeder Betankung zugeben. Ausreichend für 45 Liter Kraftstoff. Bei größerer Füllmenge 100 ml pro 15 Liter Kraftstoff zugeben.

Wirkungsweise

“BAYEROL OCTANE INCREASER” ist zur Erhöhung der Oktanzahl bei Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder bei Motoren mit erhöhtem Oktanzahlbedarf.

Vorteile

Schützt Ventilsitze bei bleifreiem Benzin. Verbessert Startverhalten und Vollastbetrieb. Sorgt für gleichmäßigen und ruhigeren Leerlauf. Verhindert Ablagerungen an Ventilen und Brennräumen. Erhöhung der Oktanzahl um 3 bis 8 Punkte. Verbesserte Motorleistung und erhöhte Betriebssicherheit. Schützt Ventilsitze vor übermäßigem Verschleiß. Sorgt für einen gleichmäßigen Verbrennungsablauf und verbessert den CO-Wert.

ARTIKELNUMMER
900161

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	BAYEROL OCTANE INCREASER
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Gelb, Klar
Flammpunkt	°C	>63
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	7
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,81