



Anwendungsdauer
ca. 15 Min.



Verbrauch
40 ml pro 1 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Automatikgetrieben mit
Drehmomentwandler



Anwendungsintervall
vor jedem Getriebeölwechsel

Anwendung

- 1) Vor dem Getriebeölwechsel in das Automatikgetriebe einfüllen.
- 2) Fahrzeug ca. 15 min unter häufigen Lastenwechseln (mit allen verfügbaren Gangpositionen) betreiben.
- 3) Automatikgetriebeflüssigkeit und -filter nach Herstellervorschrift wechseln. Ausreichend für bis zu 8 Liter Getriebeöl. Bei größerer Füllmenge 40 ml pro 1 Liter Getriebeöl zugeben.

Wirkungsweise

BAYEROL AUTO-TRANSMISSION FLUSH ist ein Hochleistungsreiniger für alle Arten von Automatikgetrieben.

Vorteile

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen und Ablagerungen aus dem Automatikgetriebe. Schützt vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Die optimale Schaltfunktion wird wiederhergestellt und die Lebensdauer des Automatikgetriebes wird erhöht.

ARTIKELNUMMER
900151

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	BAYEROL AUTO-TRANSMISSION FLUSH
Aggregatzustand		Flüssig
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	58
Kinematische Viskosität (100°C)	mm ² /s	11,8
Dichte und/oder relative Dichte (15°C)	g/ml	0,885

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.