



Anwendungsdauer
ca. 15 Minuten



Verbrauch
2 x 175 ml für bis zu 10 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen wasser-
geköhlten, geschlossenen
Kühlsystemen



Anwendungsintervall
jedem Kühlmittelwechsel

Anwendung

- 1) Das Produkt vor dem Wechsel der Kühlflüssigkeit ins Kühlsystem geben.
- 2) Heizung in Betrieb nehmen.
- 3) Betriebswarmen Motor ca. 30 Minuten laufen lassen.
- 4) Kühlsystem entleeren und anschließend mit Wasser spülen.
- 5) Kühlsystem nach Herstellervorschrift befüllen. Ausreichen für bis zu 10 Liter Kühlflüssigkeit.

Achtung: Verschluss langsam und schrittweise öffnen – Verbrennungsgefahr!

Wirkungsweise

“BAYEROL RADIATOR FLUSH” ist für den Einsatz in allen wassergeköhlten, geschlossenen Kühlsystemen geeignet (Nutzfahrzeuge, Pkw, sonstige industrielle Wärmetauscher). Enthält schnell wirksame Komponenten zur Entfernung betriebsbedingter Verschmutzungen im gesamten Kühlkreislauf. Das Produkt reinigt das komplette Kühlersystem, löst und entfernt Kesselsteinablagerungen, macht Ventile, Thermostate und Wasserpumpen wieder gangbar.

Vorteile

Ein Großteil der chemischen, im Kraftstoff gebundenen Energie wird in Verbrennungskraftmaschinen in Wärme umgewandelt, die abgeführt werden muss. Ein funktionierendes Kühlsystem ist entscheidend für die Betriebssicherheit von Motoren! Verbessert die Heiz- und Kühlleistung. Erhöht die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Aggregate.

ARTIKELNUMMER
900181

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24