

Anwendungsdauer

wirkt während der
Fahrt



Verbrauch

25 ml pro 1 L

Anwendungsgebiet

zur Verwendung in allen was-
sergekühlten, geschlossenen
Kühlsystemen



Anwendungsintervall

bei Bedarf

Anwendung

- 1) Kühlwasserstand prüfen.
- 2) Doseninhalt dem warmen Kühlsystem zugeben, ggfs. Heizungsventile öffnen.
- 3) Motor mindestens 10 Minuten laufen lassen.
- 4) Kühlmittelstand und Dichtigkeit noch einmal überprüfen.

Achtung: Verschluss langsam und schrittweise öffnen Verbrennungsgefahr! Nicht überdosieren! Ausreichend für Kühlsysteme mit einer Füllmenge bis zu 12 Litern.

Wirkungsweise

“BAYEROL RADIATOR STOP LEAK” ist für den Einsatz in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen (Nutzfahrzeuge, Pkw, sonstige industrielle Wärmetauscher) geeignet. Dichtet kritische Haarrisse und kleinere Leckagen zuverlässig, schnell und problemlos ab.

Vorteile

Ein Großteil der chemischen, im Kraftstoff gebundenen Energie wird in Verbrennungskraftmaschinen in Wärme umgewandelt, die abgeführt werden muss. Ein funktionierendes Kühlsystem ist entscheidend für die Betriebssicherheit von Motoren! Erspart teure Reparaturen. Vermeidet Kühlwasserverlust und schützt so vor Motorschäden.

ARTIKELNUMMER
900191

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24