



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
50 ml pro 10 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Benzinmotoren



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung
oder bei Bedarf

Anwendung

Das Produkt vor jeder Betankung in den Kraftstofftank geben. Produkt wirkt während des Fahrbetriebes, ausreichend für 60-80 Liter Kraftstoff. Bei größeren Fahrzeugen ca. 50 ml pro 10 Liter des Tankvolumens zugeben.

Wirkungsweise

„BAYEOL CATALYTIC & LAMBDA CLEANER“ reinigt dank neuester Additivtechnologie das gesamte Kraftstoffsystem. Es löst Verharzungen im Kraftstoffsystem sowie schmierige Kohlenstoffablagerungen an Lambdasonden und Katalysatoren. Für Otto- und Dieselmotoren geeignet

Vorteile

Verhindert bei regelmäßiger Anwendung starke Verschmutzungen. Optimiert die Motorleistung und damit den Kraftstoffverbrauch. Unterstützt die einwandfreie Funktion des Katalysators und der Lambdasonde, womit teure Werkstattbesuche oder Pannen vermieden werden.

ARTIKELNUMMER
900251

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	CATALYTIC & LAMBDA CLEANER
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Gelb
Flammpunkt	°C	> 63
Kinematische Viskosität (40°C)	mm ² /s	20,5
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm ³	0,8