



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Verbrauch
50 ml pro 10 L



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Benzinmotoren



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung oder bei Bedarf

Anwendung

Das Produkt vor jeder Betankung in den PKW-Tank zugeben. Empfohlen für alle Ottomotoren, speziell bei ablagerungsbedingten Kaltstartproblemen und schlechten Abgaswerten. Ausreichend für 40-60 Liter. Bei größeren Füllmengen ca. 0,5 % des Tankvolumens zugeben. Produkt wirkt während des Fahrbetriebes.

Wirkungsweise

“BAYEROL VALVE & INJECTOR CLEANER” für die wirksame Reinigung von Ventilen, Einspritzdüsen und Kolbenböden ohne Demontage. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Benzineinspritzsystem. Denn nur ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für eine saubere, kraftvolle Verbrennung und einen effizienten Motorlauf!

Vorteile

Einfache Anwendung ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand. Verbessert die Motor-Performance, sorgt für eine kraftvolle Verbrennung und gleichmäßigen Verbrennungsablauf. Optimiert den Kraftstoffverbrauch und somit die Abgasemissionswerte. Sorgt für eine höhere Lebensdauer des Motors und einen runderen Motorlauf.

ARTIKELNUMMER
900221

ERHÄLTICHE GEBINDE
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN
24

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	BAYEROL VALVE & INJECTOR CLEANER
Aggregatzustand		Flüssig
Farbe		Hellgelb
Siedepunkt	°C	145
Flammpunkt	°C	>61
Kinematische Viskosität (40°C)	mm2/s	7
Dichte und/oder relative Dichte (20°C)	g/cm3	0,7989

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.