



**Anwendungsdauer**  
wirkt während der Fahrt



**Verbrauch**  
50 ml pro 10 L



**Anwendungsgebiet**  
zur Verwendung in allen Dieselmotoren



**Anwendungsintervall**  
mit jeder Tankfüllung

“**BAYEROL DPF-Cleaner**” ist die wirtschaftlichste Art der Partikelfilter-Erhaltung und Reinigung. Einsetzbar in allen Dieselmotoren und mit allen Dieseldieselkraftstoffen mischbar, wobei die Filterreinigung während des Fahrbetriebes erfolgt. Die Filterreinigung erfolgt ohne Ein- und Ausbau, ohne Standzeiten und ohne Störungen.

## EIGENSCHAFTEN

- in allen Dieselmotoren einsetzbar
- mit allen Dieseldieselkraftstoffen mischbar
- permanente und vollständige Filterreinigung während des Fahrbetriebs
- kein Ein- und Ausbau
- keine Standzeiten
- keine Störungen
- verringert die Zündtemperatur des gesammelten Rußes im Dieselpartikelfilter.

## ANWENDUNG

Bitte Dosierungsvorschrift genau beachten!

Unmittelbar vor dem Volltanken dem Dieseldieselkraftstoff zugeben empfohlene Anwendung:  
alle 3 Monate. Nicht überdosieren!

ARTIKELNUMMER  
900261

ERHÄLTICHE GEBINDE  
300ml

VERPACKUNGSEINHEITEN  
24

| TYPISCHE KENNWERTE                     | EINHEITEN          | DPF-Cleaner |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| Aggregatzustand                        |                    | Flüssig     |
| Farbe                                  |                    | Gelb        |
| Flammpunkt                             | °C                 | >63         |
| Kinematische Viskosität (40°C)         | mm <sup>2</sup> /s | 1,4077      |
| Dichte und/oder relative Dichte (20°C) | g/cm <sup>3</sup>  | 0,7785      |